

Link do produktu: <https://www.tenor.com.pl/alto-professional-tx308-kolumna-aktywna-p-2804.html>

Alto Professional TX308 kolumna aktywna

Cena	629 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	TX308
Kod producenta	TX308
Kod EAN	0816311011990
Producent	Alto

Opis produktu

Alto Professional TX308 kolumna aktywna

Przedstawiamy Alto TX308, 350-watowy, zasilany głośnik idealny do różnych zastosowań podczas występów na żywo. Wraz z serią TX3, Alto Professional stworzyło rodzinę zasilanych głośników odpowiednich do najbardziej wymagających koncertów, noc po nocy. Wykorzystując wiele z technologii uznanej serii TS3, nowa seria TX3 zapewnia moc i czystość, których potrzebujesz, aby zabrzmieć jak najlepiej.

TX308 to 2-drożna konstrukcja z podwójnym wzmocnieniem, z głośnikiem niskotonowym o długim skoku membrany i 1-calowym tytanowym głośnikiem kompresyjnym w precyzyjnej tubie.

Konstrukcja tuby w serii TX3 poprawia wydajność wysokich częstotliwości i wytwarza bardzo precyzyjny wzór promieniowania 90°H X 60°V - idealny dla optymalnego pokrycia widowni.

TX308 jest umieszczony w wytrzymałej, lekkiej i łatwej do transportu obudowie. Trapezoidalny kształt umożliwia ustawienie monitora w pozycji pionowej lub poziomej a pełnowymiarowa stalowa maskownica zapewnia pełną ochronę przetwornika. Te głośniki są zbudowane do ciągłego, intensywnego użytkowania.

Jeśli dodamy do tego pełną gamę wejść/wyjść i opcji montażowych, łatwo dostrzeżemy, że TX308 odegra niezastąpioną rolę w Twoim występie.

TX 308 8-CALOWY, DWUDROŻNY GŁOŚNIK Z ZASILANIEM O MOCY 350 W

Kluczowe cechy:

- 350 W mocy szczytowej (175 W mocy ciągłej klasy D)
- Tuba o wymiarach 90 x 60 zapewnia większe pokrycie
- Pełna osłona nadaje styl i zapewnia ochronę głośnika
- 8-calowy (203 mm) głośnik niskotonowy, 1,4-calowa (35,5 mm) cewka drgająca
- 1-calowy (25,4 mm) tytanowy głośnik kompresyjny HF z membraną tytanową
- Lekka, przenośna konstrukcja z możliwością zastosowania jako odsłuchu
- Standardowe gniazdo na statyw
- Wzmacniacz bi-amp z precyzyjną aktywną zwrotnicą i korektorem dźwięku
- Zbalansowane wejście XLR Mic/Line, wyjście Link i regulacja głośności
- Wbudowany analogowy limiter i układ zabezpieczający przed przeciążeniem

- Zaprojektowany i wystrójony w USA

Dane techniczne:

Typ systemu: 2-drożny aktywny głośnik z obudową portową

Przetworniki: Niskie częstotliwości: Membrana 8,0" (203 mm), cewka 1,4" (35,5 mm)
mm) tytanowa membrana kompresyjna, cewka 1,0" (25 mm)

Wysokie częstotliwości: 1,0" (25

Wzmacniacz: 350 watów (szczytowa), 175 watów (ciągła), klasa mocy D

Pokrycie: 90° w poziomie x 60° w pionie (nominalnie)

Pasmo przenoszenia: 75 Hz - 20 kHz (-3 dB)

Częstotliwość zwrotnicy: 2.5 kHz

Maks. SPL: 113 dB przy 1 m

Złącza: (1) Wejście zbalansowane XLR (liniowe/mikrofonowe)

(1) Wyjście XLR (Link)

(1) Wejście kabla zasilającego IEC

Elementy sterujące: Przełącznik zasilania, pokrętko regulacji głośności

Wskaźniki: (2) diody LED zasilania (1 na panelu przednim, 1 na panelu tylnym), dioda LED ogranicznika kliku

Podłączenie zasilania: IEC

Napięcie: 100-240 V~; 50/60 Hz

Bezpiecznik: T2AL/250V

Zużycie: 150 W

Zabezpieczenia: termiczne, przeciążeniowy ogranicznik analogowy/kompresor

Obudowa: Formowany wtryskowo polipropylen, wielokątna do zastosowań głównych lub monitorowych, metalowa maskownica, gumowe nóżki, 1 uchwyt na górze.

Montaż/instalacja: Standardowe gniazdo 36 mm, lub jako monitor

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 16,6" x 10,7" x 9,9" ; 422 x 272 x 251 mm

Waga 12,3 lb; 5,6 kg