Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:57

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/evolights-laser-rgb-1w-animacyjny-ilda-p-3387.html



EVOLIGHTS LASER RGB 1W animacyjny ILDA

Cena	**999 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**5908249807037**
Kod producenta	**5908249807037**
Kod EAN	**5908249807037**
Producent	**EVOLIGHTS**

Opis produktu

EVOLIGHTS LASER RGB 1W animacyjny ILDA

EVOLIGHTS LASER RGB 1W ILDA to profesjonalny, a jednocześnie prosty w obsłudze rzutnik laserowy, dzięki któremu możemy tworzyć ciekawe pokazy świetlne. Urządzenie wyposażone zostało w 3 lasery – czerwony, zielony i niebieski – o łącznej mocy ponad 1 wata, oraz 51 wbudowanych, animowanych efektów.

Komponenty urządzenia zamknięto w solidnej, sześciennej obudowie. Na jej tylnej części znajduje się gniazdo zasilania, wejście i wyjście dla sygnałów sterowania DMX oraz wejście i wyjście ILDA. Dzięki niemu projektor laserowy możemy podłączyć do komputera i – wykorzystując specjalne oprogramowanie – tworzyć własne wzory, napisy i animacje. Na tylnej części korpusu umieszczony jest również panel sterowania w postaci wyświetlacza LED i czterech przycisków. Za ich pomocą możemy dostosować prędkość wyświetlania animacji, zaadresować urządzenie, lub po prostu wybrać jeden z pięciu interesujących nas trybów pracy:

auto, w którym wyświetlacz działa w sposób zautomatyzowany wykorzystując do tego 51 wewnętrznych wzorów i animacji;
sound, w którym rzutowane wzory, dzięki zastosowaniu bardzo czułego, wbudowanego mikrofonu, zmieniają się w rytm muzyki;
master/slave, gdy urządzenia połączone są szeregowo przewodami DMX i pracują w grupach, a pierwsze w linii steruje pracą pozostałych jednostek;
DMX, kiedy do zarządzania pracą rzutnika wykorzystywane są zewnętrzne sterowniki i kontrolery;
PC, gdy urządzenie podłączone jest do komputera za pomocą złącza ILDA.
Evolights Laser RGB 1W to skaner kolorowych animacji, który idealnie sprawdza się podczas różnego rodzaju eventów, w dyskotekach, klubach, a także w ośrodkach i domach kultury, firmach oraz różnego rodzaju instytucjach. Idealnie nadaje się do dekoracji światłem pustych przestrzeni architektury oraz wyświetlania na nich animowanych znaków i treści.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie wejściowe: AC220-240V, 50/60Hz
Bezpiecznik: BGDP ¢ 5x20mm 250VAC F1A
Całkowita moc: 22 W
Moc laserów: >1000 mW (R: 250 mW/638 nm, G: 100 mW/532 nm, B: 700 mW/450 nm)
Tryb sterowania: auto, sound, master/slave, DMX512, PC
Kanały DMX: 13
System skanowania: skaner 15 Kpps, ±30º
Ilość wbudowanych wzorów: 51
Temp. pracy: 10°C – 65°C
Modulacja: TTL
Waga: 2,4 kg
Wymiary: 188 x 193 x 173 mm