

Link do produktu: <https://www.tenor.com.pl/evolights-laser-rgb-400mw-animation-p-2544.html>

EVOLIGHTS LASER RGB 400mW ANIMATION

Cena	1 259,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EVOLIGHTS LASER RGB 400mW

Opis produktu

Evolights Laser RGB 400 mW Animation to profesjonalny, a jednocześnie prosty w obsłudze **rzutnik laserowy**, dzięki któremu możemy tworzyć ciekawe **pokazy świetlne**. Urządzenie wyposażone zostało w **3 lasery – czerwony, zielony i niebieski** – o łącznej mocy 400 miliwatów, oraz 51 wbudowanych, animowanych efektów.

Podzespoły elektroniczne urządzenia zamknięto w solidnej, sześcienniej obudowie. Na jej tylnej części znajduje się gniazdo zasilania typu IEC, wejście i wyjście dla sygnałów sterowania DMX oraz kluczykowy zamek bezpieczeństwa chroniący przed przypadkowym uruchomieniem **laserów**. W tej części korpusu umieszczony jest również panel sterowania w postaci cyfrowego wyświetlacza LED i czterech przycisków. Za ich pomocą możemy dostosować **prędkość wyświetlania laserowych animacji**, zaadresować urządzenie, lub po prostu wybrać jeden z czterech interesujących nas trybów pracy:

- auto, w którym **wyświetlacz laserowy** działa w sposób zautomatyzowany wykorzystując do tego 51 wewnętrznych wzorów i animacji;
- sound, w którym rzutowane wzory, dzięki zastosowaniu bardzo czułego, wbudowanego mikrofonu, zmieniają się w rytm muzyki;
- master/Slave, gdy urządzenia połączone są szeregowo przewodami DMX i pracują w grupach, a pierwsze w linii steruje pracą pozostałych jednostek;
- DMX, kiedy do zarządzania pracą **rzutnika** wykorzystywane są zewnętrzne sterowniki i kontrolery;

Evolights Laser RGB Animation to **skaner kolorowych animacji**, który idealnie sprawdza się podczas różnego rodzaju eventów, w **dyskotekach**, klubach, a także w ośrodkach i domach kultury, firmach oraz różnego rodzaju instytucjach. Idealnie nadaje się również dla mobilnych DJ-ów.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie wejściowe: AC220-240V, 50/60Hz

Całkowita moc: 15 W

Moc laserów: 400 mW (R: 200 mW/638 nm, G: 50 mW/520 nm, B: 150 mW/450 nm)

Bezpieczeństwo lasera: klasa 4

Bezpiecznik: BGDP ϕ 5x20mm 250VAC F2A

Tryb sterowania: auto, sound, master/slave, DMX

Kanały DMX: 13

System skanowania: Skaner 15 Kpps, $\pm 30^\circ$

Ilość wbudowanych wzorów: 51

Temp. pracy: 10°C – 65°C

Stopień ochrony: IP20

Modulacja: TTL

Wymiary: 188 x 193 x 173 mm

Waga: 2,4 kg