

Link do produktu: <https://www.tenor.com.pl/kolumna-aktywna-alto-ts212w-p-1768.html>

Kolumna aktywna ALTO TS212W

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS212W
Kod producenta	TS212W

Opis produktu

Alto Professional TS 212W Nowa seria kolumn aktywnych Truesonic TS2 powstała dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wykształconej umiejętności projektowania, profesjonalnych głośników, które teraz oferują jeszcze lepsze osiągi i jeszcze więcej mocy. Spełniają przy tym oczekiwania najbardziej wymagających scen i systemów audio zarówno pod względem ergonomii jak i parametrów audio. Wszystko to w formie kolumn aktywnych o nowoczesnym, industrialnym designie. Zastosowane wzmacniacze o stałej mocy 550 Watów (1100W w szczycie) znacznie wyprzedzają poprzednią wersję. Dzięki temu mogą być stosowane na znacznie większych przestrzeniach akustycznych, w większych instalacjach, zapewniając jeszcze większą klarowność i brak jakichkolwiek zniekształceń przy pełnej mocy. Nowoczesny design to nie tylko wzorowa estetyka. To również synonim funkcjonalności, dzięki wbudowanym uchwytem oraz możliwości montażu poziomego i pionowego. Ponadto geometria kolumn Truesonic TS 2 gwarantuje optymalne parametry akustyczne, przy zachowaniu niższej masy, co znacznie ułatwia transport. Model TS212W wyposażono dodatkowo w odbiornik Bluetooth, dzięki czemu możliwe jest bezprzewodowe strumieniowanie muzyki z zewnętrznego źródła dźwięku - telefonu czy tabletu. Wysoka wydajność, niespotykane parametry użytkowe, rozbudowany panel połączeń oraz łatwy transport - wszystko to znajdziesz w kolumnach Alto Professional Truesonic TS2. Specyfikacja: - wbudowany odbiornik Bluetooth dla strumieniowego przekazywania dźwięku - moc: 550W (1100W w szczycie) - końcówka klasy D - głośnik niskotonowy: driver 12" z cewką 2" - głośnik wysokotonowy: neodymowy 1" z precyzyjnie określonym falowodem - końcówka pracująca w trybie Bi-amp z aktywnym, precyzyjnym crossoverem - zintegrowany, 2-kanalowy mikser z podwójnym gniazdem XLR-1/4" Combo, wejściami mikrofonowymi i instrumentalnymi oraz niezależną kontrolę poziomów sygnałów - wyjście XLR Link - przełącznik rozłączenia masy Ground Lift - przełącznik Contour - zabezpieczenia: Clip, termiczne oraz przeciążeniowe na cewce - kompaktowa, lekka trapezowa kolumna, zapewniająca łatwy transport oraz izolację akustyczną - zastosowanie: frontowy system PA, monitor podłogowy, możliwość montażu na statywie - zaprojektowane i wystrójone w USA - masa: 12,9kg, 591x357x351 mm