

Link do produktu: <https://www.tenor.com.pl/light4me-twin-beam-210-mini-glowica-ruchoma-led-dwustronna-p-2540.html>



LIGHT4ME TWIN BEAM 210 mini głowica ruchoma LED dwustronna

Cena	499,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TWIN BEAM 210
Kod producenta	TWIN BEAM 210

Opis produktu

LIGHT4ME TWIN BEAM 210 to niewielka, lekka i bardzo efektowna, dwustronna **minigłowica ruchoma led beam**, wyposażona w parę niezależnych, mocnych, 10-watowych diod RGBW emitujących wiązki światła w przeciwnych kierunkach. Jej niewątpliwą zaletą jest również możliwość **nieograniczonej rotacji** źródła światła w osi pionowej. Dzięki temu ten **reflektor** tworzy dynamiczne **oświetlenie**, które doskonale sprawdza się w klubach tanecznych, jako **oświetlenie dyskotekowe**, na niewielkich scenach muzycznych, w trakcie studniówek, 18-nastek, na prywatkach, a także w mobilnej pracy DJ-ów.

Podieszpoły **ruchomej głowy led** zamknięte zostały w lekkiej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. W tylnej części podstawy znajduje się gniazdo zasilania IEC oraz 3-stykowe wejście i wyjście typu XLR umożliwiające kontrolowanie urządzenia za pomocą protokołu DMX. Odpowiednie chłodzenie zapewniają ciche wentylatory, dzięki którym sprzęt nie generuje zbędnego szumu. Z przodu mieści się panel sterowania w postaci cyfrowego wyświetlacza LCD oraz czterech przycisków. Za ich pomocą możemy wprowadzać zmiany w ustawieniach menu, a także wybrać jeden z czterech trybów pracy jednostki:

- auto, w którym **głowica led** działa autonomicznie w oparciu o jeden z dziesięciu wbudowanych programów pracy;
- sound, w którym **reflektor** pracuje samodzielnie synchronizując działanie z rytmem i dźwiękami muzyki z otoczenia za pomocą czułego mikrofonu wbudowanego w korpus obudowy;
- master/slave, gdy urządzenia zostają ze sobą połączone za pomocą gniazd i przewodów DMX, a pierwsza jednostka w linii steruje działaniem całego zespołu w celu uzyskania efektu pracy synchronicznej;
- DMX, kiedy do kontrolowania pojedynczego **reflektora** lub grupy **głowic beam** wykorzystywane są zewnętrzne konsole i sterowniki oświetleniem.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC100-240V, 50/60 Hz

Zużycie energii: 60W

Źródło światła: 2x10W RGBW CREE LED (4w1)

Kąt świecenia: 25°

Dimmer: liniowy 0~100%

Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX 512

Tryby DMX: 9/17

Zakres ruchów Pan: 540°

Zakres ruchów Tilt: nieograniczona rotacja

Gniazdo zasilania: IEC

Gniazda DMX: 3-stykowe typu XLR (in/out)

Wyświetlacz: cyfrowy LCD

System chłodzenia: niskosumowe wentylatory

Wymiary: 155 x 140 x 230 mm

Waga netto: 2,5 kg

Waga brutto: 3 kg

W zestawie: przewód zasilający, uchwyt montażowy, instrukcja obsługi (EN/PL)