

Link do produktu: <https://www.tenor.com.pl/monitor-presonus-eris-e5-p-1957.html>



Monitor PRESONUS ERIS E5

Cena	539,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	ERIS_E5
Producent	PRESONUS

Opis produktu

Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny, Woofer 5.25" [kevlar], Tweeter 1", sekcja korekcji Acoustic Tuning, przełącznik Acoustic Space, moc 45/35W, pasmo przenoszenia 53Hz – 22kHz, SPL 102dB, wejścia XLR, TRS, RCA

Wejścia

- Symetryczne XLR,
- Symetryczne ¼" TRS,
- Niesymetryczne RCA.

Wydajność:

- Pasma przenoszenia: 53 Hz – 22 kHz,
- Zwrotnica – częstotliwość podziału: 3 kHz,
- Wzmacniacz przetwornika niskotonowego: 45 W,
- Wzmacniacz przetwornika wysokotonowego: 35 W,
- Poziom szczytowy SPL [z 1 metra]: 102 dB,
- Przetwornik niskich częstotliwości: 5.25-cala, kewlarowy,
- Przetwornik wysokotonowy: 1-calowy, kopułka jedwabna,
- Impedancja wejściowa: 10 kΩ.

Układ regulacji

- Regulacja poziomu Volume: Potencjometr liniowy [A],
- Regulacja pasma środka: -6, 0, +6 dB,
- Regulacja pasma wysokiego: -6, 0, +6 dB,
- Filtr górno-przepustowy [Low Cut]: Ust. neutralne, 80 Hz, 100 Hz,
- Regulacja Acoustic Space: Charakterystyka płaska, -2, -4 dB.

Zabezpieczenia

- Ekranowanie elektromagnetyczne [przed zakłóceniami radiowymi],
- Układ anty-przebiegowy,
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- Włącznik/wyłącznik transjentów,
- Filtr subdźwiękowy,
- Bezpiecznik napięcia.

Zasilanie

- 100-120 V ~50/60 Hz lub 220-240 V ~50/60 Hz.

Kolumna

- Laminowana winylem, płyta średniej gęstości.

Budowa

- Szerokość: 178 mm,
- Głębokość: 195 mm,
- Wysokość: 260 mm,
- Waga: 4,63 kg.