Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:42

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/nn-par-rgbw-9x10-reflektor-sceniczny-led-oprawa-oswietleniowa-p-2542.html



NN PAR RGBW 9x10 reflektor sceniczny LED oprawa oświetleniowa

Cena	**199 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NN PAR RGBW 9x10**

Opis produktu

NN PAR RGBW 9x10 reflektor sceniczny LED oprawa oświetleniowa

to mocny i bardzo wydajny, a przy okazji stosunkowo **tani led par** idealny do **dekoracji światłem sali weselnych**, na **scenę** oraz do klubów muzycznych i **dyskotek**. **Reflektor** wyposażony został w 9 mocnych, 10-watowych diod LED operujących światłem w palecie RGBW. Posiada wejście i wyjście DMX oraz panel sterowania złożony z cyfrowego wyświetlacza i czterech przycisków. Za ich pomocą możemy poruszać się po menu, zmieniać parametry pracy lub wybrać jeden z czterech trybów działania:

NN PAR RGBW 9x10

- automatyczny, w którym reflektor led pracuje samodzielnie w oparciu o wbudowane programy ruchów i świecenia;
- sound, w którym dzięki wbudowanemu czułemu mikrofonowi led par synchronizuje swoje świecenie z dźwiękami i rytmem muzyki płynącymi z otoczenia;
- master/slave, gdy jednostki łączone są ze sobą za pomocą gniazd i przewodów DMX, a pierwsze urządzenie w linii określa synchroniczny sposób świecenia pozostałych urządzeń;
- DMX, kiedy do sterowania jednostką lub zespołem reflektorów wykorzystywane są zewnętrzne kontrolery i sterowniki oświetleniem.

Reflektor LED NN PAR RGBW 9x10 do doskonałe **oświetlenie sceniczne dla zespołów**, mobilnych **DJ-ów**, firm eventowych, a także efektowne **oświetlenie dyskotekowe**. Znakomicie sprawdza się na niewielkich scenach, w klubach tanecznych, a nawet jako **oświetlenie architektoniczne** akcentujące elementy wystroju wnętrz. Może również tworzyć **oprawę oświetleniową** podczas **wesel**, studniówek, 18-nastek i różnego typu **imprez** okolicznościowych.

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie: AC 110-240V, 50/60 Hz

Źródło światła: 9x10W RGBW LED

Średni pobór mocy: 80W

Kąt świecenia: 15°

Tryby pracy: auto, sound, master/slave, DMX

Złącza DMX: 3-pinowe typu XLR (in/out)

Złącze zasilania: IEC

Obudowa: tworzywo sztuczne

W zestawie: przewód zasilający, uchwyt montażowy, instrukcja