Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 01:07

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/v-tone-nbs-115-kolumna-aktywna-bas-subwoofer-15-p-3459.html



V-TONE NBS-115 kolumna aktywna bas subwoofer 15"

Cena	**2 299 zł**
Numer katalogowy	**5908249814660**
Kod producenta	**5908249814660**
Kod EAN	**5908249814660**
Producent	**V-TONE**

Opis produktu

V-TONE NBS-115 kolumna aktywna bas subwoofer 15"

Aktywna kolumna basowa
V-tone NBS-115 to profesjonalna aktywna kolumna basowa o mocy 500 watów RMS (1000 watów w szczycie) z 15-calowym głośnikiem niskotonowym i wbudowanym cyfrowym procesorem dźwięku DSP. Sprzęt doskonale sprawdza się jako nagłośnienie sceniczne na koncertach, różnego typu występach, pokazach i prezentacjach, w domach i ośrodkach kultury, klubach tanecznych i dyskotekach, a dzięki stosunkowo lekkiej obudowie także jako nagłośnienie dla mobilnego DJ-a i zespołu muzycznego.

Nagłośnienie klasy Pro
Subwoofer V-tone NBS-115 wyposażony został w wysokowydajny wzmacniacz klasy D, który w połączeniu z 15-calową membraną głośnika jest w stanie wytworzyć falę akustyczną o ciśnieniu na poziomie 126 dB. Szerokie pasmo przenoszenia niskich częstotliwości zapewnia doskonałą głębię tonalną sprawiając, że bas brzmi w sposób czytelny i zrównoważony.

Subwoofer z procesorem DSP
V-tone NBX-115 posiada wbudowany cyfrowy procesor dźwięku (DSP), który umożliwia dodatkową korekcję audio. Wszystkie parametry wyświetlane są na wygodnym i czytelnym wyświetlaczu LCD. W menu możemy ustawić poziom podbicia sygnału (Gain), wprowadzić korekcję barwową (Mode), wybrać charakterystykę brzmienia basu (Location), wprowadzić odpowiednie opóźnienie sygnału w zależności od miejsca, w którym pracuje subwoofer (Delay), a także dokonać odwrócenia fazy (Polarity). Procesor umożliwia także kontrolę częstotliwości odcięcia zwrotnicy, dzięki czemu NBX-115 gwarantuje idealną reprodukcję dźwięku w każdych warunkach.

Lekka kolumna basowa dla DJ-a lub zespołu
Dzięki solidnej, a jednocześnie stosunkowo lekkiej obudowie kolumna głośnikowa V-tone NBS-115 idealnie nadaje się zarówno do zastosowań stałych i mobilnych. Na tylnym panelu znajdują się 2 wejścia mikrofonowo-liniowe typu combo (XLR/mono jack 6,35 mm) umożliwiające wprowadzanie sygnału do subwoofera, oraz 2 wyjścia XLR umożliwiające podłączenie dodatkowych kolumn głośnikowych, nagłośnienia frontowego lub satelitów. W górnej części mieści się gniazdo na sztycę kolumnową z gwintem o średnicy 35 mm. Wygodne przenoszenie zapewniają ergonomiczne uchwyty po obu stronach korpusu. Gumowe nóżki eliminują wszelkiego typu drgania podłoża, a metalowa kratownica pokryta specjalnym materiałem skutecznie chroni głośniki przed kurzem i wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Specyfikacja techniczna:
Moc: 500W RMS, 1000W peak
Zasilanie: AC 220-240V, 50/60 Hz
Bezpiecznik: T4AL/250V
Wzmacniacz: klasy D
Zakres częstotliwości: 35 Hz – 160 Hz
Maks. SPL: 126 dB
Impedancja: 8Ω
Głośnik niskotonowy: 15" (3" cewka drgająca)
Wejścia: 2x combo XLR/6,35 mm jack (zbalansowane)
Wyjścia: 2x XLR (zbalansowane)
Procesor DSP: tak

Uchwyty do przenoszenia: 2 na bokach
Gniazdo na słup: 35 mm
Wymiary: 71 x 71 x 53 cm
Waga: 36,2 kg
w zestawie:
kolumna aktywan basowa NBS-115
kabel zasilający
instrukcja obsługi
sztyca do połączernia basu z kolumną