

Link do produktu: <https://www.tenor.com.pl/v-tone-nbs-118-kolumna-aktywna-bas-subwoofer-18-p-3460.html>

V-TONE NBS-118 kolumna aktywna bas subwoofer 18"

Cena	2 799 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5908249814677
Kod producenta	5908249814677
Kod EAN	5908249814677
Producent	V-TONE

Opis produktu

V-TONE NBS-118 kolumna aktywna bas subwoofer 18"

Aktywna kolumna basowa

V-tone NBS-118 to profesjonalna aktywna kolumna basowa o mocy 500 watów RMS (1000 watów w szczycie) z 18-calowym głośnikiem niskotonowym i wbudowanym cyfrowym procesorem dźwięku DSP. Sprzęt doskonale sprawdza się jako nagłośnienie sceniczne na koncertach, różnego typu występach, pokazach i prezentacjach, w domach i ośrodkach kultury, klubach tanecznych i dyskotekach, a dzięki stosunkowo lekkiej obudowie także jako nagłośnienie dla mobilnego DJ-a i zespołu muzycznego.

Nagłośnienie klasy Pro

Subwoofer V-tone NBS-118 wyposażony został w wysokowydajny wzmacniacz klasy D, który w połączeniu z 18-calową membraną głośnika jest w stanie wytworzyć falę akustyczną o ciśnieniu na poziomie 127 dB. Szerokie pasmo przenoszenia niskich częstotliwości zapewnia doskonałą głębię tonalną sprawiając, że bas brzmi w sposób czytelny i zrównoważony.

Subwoofer z procesorem DSP

V-tone NBX-118 posiada wbudowany cyfrowy procesor dźwięku (DSP), który umożliwia dodatkową korekcję audio. Wszystkie parametry wyświetlane są na wygodnym i czytelnym wyświetlaczu LCD. W menu możemy ustawić poziom podbicia sygnału (Gain), wprowadzić korekcję barwową (Mode), wybrać charakterystykę brzmienia basu (Location), wprowadzić odpowiednie opóźnienie sygnału w zależności od miejsca, w którym pracuje subwoofer (Delay), a także dokonać odwrócenia fazy (Polarity). Procesor umożliwia także kontrolę częstotliwości odcięcia zwrotnicy, dzięki czemu NBX-118 gwarantuje idealną reprodukcję dźwięku w każdych warunkach.

Lekka kolumna basowa dla DJ-a lub zespołu

Dzięki solidnej, a jednocześnie stosunkowo lekkiej obudowie kolumna głośnikowa V-tone NBS-118 idealnie nadaje się zarówno do zastosowań stałych i mobilnych. Na tylnym panelu znajdują się 2 wejścia mikrofonowo-liniowe typu combo (XLR/mono jack 6,35 mm) umożliwiające wprowadzanie sygnału do subwoofera, oraz 2 wyjścia XLR umożliwiające podłączenie dodatkowych kolumn głośnikowych, nagłośnienia frontowego lub satelitów. W górnej części mieści się gniazdo na sztycę kolumnową z gwintem o średnicy 35 mm. Wygodne przenoszenie zapewniają ergonomiczne uchwyty po obu stronach korpusu. Gumowe nóżki eliminują wszelkiego typu drgania podłoża, a metalowa kratownica pokryta specjalnym materiałem skutecznie chroni głośniki przed kurzem i wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Specyfikacja techniczna:

Moc: 500W RMS, 1000W peak

Zasilanie: AC 220-240V, 50/60 Hz

Bezpiecznik: T4AL/250V

Wzmacniacz: klasy D

Zakres częstotliwości: 35 Hz - 150 Hz

Maks. SPL: 127 dB

Impedancja: 8Ω

Głośnik niskotonowy: 18" (3" cewka drgająca)
Wejścia: 2x combo XLR/6,35 mm jack (zbalansowane)
Wyjścia: 2x XLR (zbalansowane)
Procesor DSP: tak
Uchwyty do przenoszenia: 2 na bokach
Gniazdo na słup: 35 mm
Wymiary: 76 x 75 x 61 cm
Waga: 44,1 kg
w zestawie:
kolumna aktywna basowa NBS-118
kabel zasilający
instrukcja obsługi
szytka do łączernia basu z kolumną