Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:04

Link do produktu: https://www.tenor.com.pl/wharfedale-is-48-aktywny-zestaw-naglosnieniowy-p-2847.html



# WHARFEDALE IS-48 aktywny zestaw nagłośnieniowy

| | |
|---|---|
| Cena | **1 489 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Numer katalogowy | **IS-48** |
| Kod producenta | **IS-48** |
| Kod EAN | **6974017843940** |

## Opis produktu

**WHARFEDALE IS-48 aktywny zestaw nagłośnieniowy**

**Wharfedale IS-48** wykorzystuje konstrukcję kolumny 3-sekcyjnej. Dwie z 3 kolumn służą do wewnętrznego oświetlenia LED. Trzecia kolumna mieści 4x sterowniki Full Range. Kolumny łączą się bezpośrednio za pomocą wbudowanych złączy. Łatwe w konfiguracji – łatwe do spakowania!

### Cechy

- 8-calowy aktywny subwoofer z 4 przetwornikami pełnozakresowymi 2,5″
- 2 elementy LED z 4 trybami świecenia (w tym „wyłączony”)
- Wejścia Bluetooth, SD i USB
- Parowanie TWS
- 2 wejścia mikrofonowe / 3 wejścia liniowe
- Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- Wewnętrzny efekt echa
- Łatwa konfiguracja i…łatwe pakowanie!
- Wewnętrzne oświetlenie LED. Dostępne są 4 różne interaktywne tryby oświetlenia plus... „Wył.”.

### SuBwoofer

„Podstawą” systemu jest 8 calowy aktywny subwoofer. Oprócz zapewniania basu, mieści on wzmacniacze mocy i sterowanie mikserem dla systemu. Kolumny łączą się bezpośrednio z górną częścią tego subwoofera, co oznacza, że nie są wymagane żadne kable.

### Łączność bezprzewodowa

Połączenie Bluetooth jest proste. Wystarczy sparować urządzenie mobilne z jednym IS-48. W przypadku systemu stereo wykorzystującego 2 jednostki IS-48 tryb TWS umożliwia bezprzewodowe parowanie stereo. IS-48 jest również wyposażony w poręczny pilot, który umożliwia sterowanie wewnętrznym centrum multimedialnym.

## Specyfikacja

- Typ głośników: 2-drożny system aktywny
- Frequency Response (-6 dB): 40-20 KHz
- Max SPL: 106dB
- Full Range Drivers: 4 x 2.5″
- LF Driver: 1x8", Ferryt
- Kierunkowość (HxV): H90° x V50°
- Wzmacniacz: klasa D

- Moc (ciągła): 70 W (LF) + 30 W (FR)
- Controls: level, music, effect, master vol
- Limiter: analogowy
- Crossover Frequency LF-FR: 250 Hz
- Input: XLR/6.35JACK /3.5JACK/BT/USB/SD
- Output: XLR
- Zasilanie: AC100 V – 230 V
- Obudowa: Polipropylen
- Wymiary (W/H/D): 317.8 x 1862.5 x 399 mm
- Waga: 16kg